

## PHMETRO P-206

Ph-metro portatile completo di valigetta, utilizzabile a Batteria interna o con l'alimentatore (opzionale), come strumento da laboratorio.

- Display LCD a grandi caratteri.
- Tastiera antispruzzo.
- Compensazione Manuale o automatica della temperatura °C - °F.
- Lettura simultanea di ph e temperatura.
- Indicazione stato batteria.
- Autospegnimento (10 min.).



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

	pH	mV	Temp.
<b>Range di misura:</b>	0-14.00	*'+++	0 -100°C
<b>Accuratezza:</b>	±0.01 + 1 digit	±1 + 1 digit	±0.2°C + 1 digit
<b>Risoluzione:</b>	0.01	'	0.1°C
<b>Compensazione:</b>	ATC 0-100°C		
<b>Calibrazione:</b>	pH 4.00 - 7.00		
<b>Multi-funzione:</b>	Salvataggio dati e richiamo dati 20 punti / Lettura dati. Min-Max		
<b>Alimentazione</b>	Con Batteria 9V – Trasformatore DC 9V (opzionale)		
<b>Dimensioni:</b>	96x120x46mm		
<b>Peso:</b>	260g (con Batteria)		

#### In dotazione:

- N° 1 Soluzione pH 4.00.
- N° 1 Soluzione pH 7.00.
- N° 1 Elettrodo monotubolare combinato. (su richiesta elettrodo speciale per vernici)
- N° 1 Batteria 9V.
- N° 1 termo sonda per lettura (Pt 100) con soluzione di mantenimento.
- N° 1 Valigetta di trasporto in materiale antiurto.

#### Accessori Opzionali:

- N°1 alimentatore AC/DC per uso da banco.
- N°1 Stativo Porta Elettrodo e Sonda Pt100.



Il pH-metro è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE)